



**Simple !
Sûr !
À faire soi-même !**

Éclairage extérieur Paulmann pour créer une ambiance dans le jardin

En été ou en hiver, une ambiance conviviale sur la terrasse ou dans le jardin élargit notre espace. Que ce soit pour les douces soirées estivales sous le ciel étoilé ou pour les soirées d'hiver passées derrière les fenêtres du salon, un éclairage extérieur approprié assure une lumière confortable tout autour de la maison.

Avec le système de raccordement sécurisé Plug & Shine de Paulmann, vos gazons, buissons et arbres ainsi que vos murs et clôtures ornementaux sont mis en scène en un tournemain. En outre, Plug & Shine assure un éclairage sécurisé de vos voies d'accès et de vos allées.

À faire soi-même, tout simplement !

Pas à pas pour l'installation parfaite de votre luminaire. **Sans connaissances techniques !** Système de branchement simple et pose facile sur ou dans le sol.

Sûr !

Un système à courant continu de 24 V synonyme de sécurité maximale. **Aucun danger pour les enfants et les animaux !**

C'est simplissime :

1. Positionnement libre des luminaires pour une mise en scène lumineuse idéale.

2. Assemblage du système de câbles de la source d'alimentation jusqu'au luminaire le plus éloigné (50 m max.).

Plug & Shine Cable
max. 150 W
24 V
IP68

94273
1 in - 2 out ⇔ 1 m
13 cm

93994
1 in - 3 out ⇔ 1 m
13 cm

93926
1 in - 2 out ⇔ 2 m
13 cm

94276
1 in - 1 out ⇔ 5 m

93927
1 in - 2 out ⇔ 5 m
13 cm

94596
1 in - 4 out ⇔ 5 m
200 cm

94277
1 in - 1 out ⇔ 10 m

93928
1 in - 2 out ⇔ 10 m
13 cm

93930
1 in - 5 out ⇔ 10 m
30 cm

93931
1 in - 7 out ⇔ 15 m
30 cm

Plug & Shine Connector
max. 150 W, 24 V
IP68
1 in - 3 out
93929

Exemple :

93929 | **93926** | **93927** | **93930** | **93928** | **93999**

1 in - 3 out | 2 m, 1 in - 2 out | 5 m, 1 in - 2 out | 10 m, 1 in - 5 out | 10 m, 1 in - 2 out | Controller Smart

3. Choisir le transfo en fonction de la puissance totale

$1 \times 7,5 W + 3 \times 7,5 W + 2 \times 6 W = 42 W (< 75 W/VA)$

230/24 V, 21 VA
max. 21 W
IP44
98848

230/24 V, 75 VA
max. 75 W
IP67
94497

230/24 V, 75 VA
max. 75 W
IP67
98849

230/24 V, 150 VA
max. 150 W
IP67
98850

Cover
incl. 2x CR2032
IP67
93904

4. Sélectionner la commande (en option)

Terminé !

Controller Set
excl. 2x 1,5 V AAA (Mignon)
IP68
18011

Controller
max. 75 W, 24 V
IP68
18010

Smart Remote Gent 2
incl. 2x CR2032
IP68
50140

Smart Controller
max. 75 W, 24 V
IP68
93999

Wireless Twilight Sensor Motion Detect
excl. 3x 1,5 V AA
IP44
18012

Twilight Sensor
max. 150 W, 24 V
IP67
94587

Rio
max. 3680 W, 230 V/24 V
IP44
94701

Rio (sans détecteur crépusculaire)
max. 3680 W, 230 V/24 V
IP44
94700

Commande d'éclairage simple par télécommande

Faites passer les controllers dans les faisceaux de câbles pour commuter ou faire varier l'intensité de tous les luminaires raccordés. La télécommande permet de piloter des groupes entiers ou des controllers séparés.



Controller Set
excl. 2x 1,5 V AAA (Mignon)
IP68
18011

Controller
max. 75 W, 24 V
IP68
18010

Commande d'éclairage par la luminosité

À la tombée de la nuit, les détecteurs déclenchent tous les luminaires raccordés.

Twilight Sensor
max. 150 W, 24 V
IP67
94587

Rio
max. 3680 W, 230 V/24 V
IP44
94701

Rio (sans détecteur crépusculaire)
max. 3680 W, 230 V/24 V
IP44
94700

Intégration facile au système Smart Home

Compatible avec :

- Paulmann smik Gateway
- Philips Hue Bridge 2 (sauf : Hue Entertainment)
- Amazon Echo Smart Speaker avec interface Zigbee
- Télécommande Paulmann Gent 2

Commande vocale et via l'application grâce à la passerelle Zigbee 3.0

Commande directe

Smart Remote Gent 2
incl. 2x CR2032
IP68
50140

Smart Controller
max. 75 W, 24 V
IP68
93999

Wireless Twilight Sensor Motion Detect
excl. 3x 1,5 V AA
IP44
18012

Commande ingénieuse des couleurs et des blancs

Produits smart dont Zigbee Chip : commande individuelle des différents luminaires possible sans Controller Smart 93999.

Sauf mention contraire, les luminaires smart avec RGBW couvrent la plage de 3 000–6 500 K.

Floor Smart
incl. 1x 2 W
100 lm, < 90°
IP67
30 260 mm
94751

Floor Smart
incl. 1x 3,7 W
374 lm, < 93°
IP67
92 298 mm
94274

Floor Smart SET
incl. 3x 2 W
3x 100 lm, < 90°
incl. 21 VA
94752

Floor Smart SET
incl. 3x 3,7 W
3x 374 lm, < 93°
incl. 21 VA
94275

Spot Shira Smart
incl. 1x 6,5 W
500 lm
2000 K–6500 K
IP65
455 274 2166 mm
94849

Spot Kikolo Smart
incl. 1x 6,2 W
620 lm
2000 K–85 261 285 290 mm
IP65
94769

Spot Pike Smart
incl. 1x 4,5 W
300 lm
IP65
313 282 250 mm
94283

Spot Pike Smart SET
incl. 3x 4,5 W
3x 300 lm
incl. 21 VA
IP65
94284

Basket Smart
incl. 1x 3,2 W
260 lm
IP44
2700 K–6500 K
400 200 mm
94754

Classic Lantern Smart
incl. 1x 2 W
190 lm
IP44
300 2100 100 mm
94753

Poller Plate Smart
incl. 1x 5 W
420 lm
IP44
600 2159 mm
94750

Smooth Stripe Smart
incl. 1x 11 W
1040 lm
IP67
20 210 mm ⇔ 2 m
94560

Smooth Stripe Smart
incl. 1x 22 W
2600 lm
IP67
20 210 mm ⇔ 5 m
94561

Smooth Stripe Smart
incl. 1x 39 W
5200 lm
IP67
20 210 mm ⇔ 10 m
94562

Floor Smart
incl. 1x 4,6 W
360 lm
IP67
92 260 mm
94588

Floor
incl. 1x 2 W
100 lm, < 90°
IP67
30 270 mm
94721

Floor SET
incl. 3x 2 W
3x 100 lm, < 90°
incl. 21 VA
IP67
94722

Floor SET
incl. 3x 4,5 W
3x 360 lm
incl. 21 VA
IP67
94717

Spot Sting
incl. 1x 6,3 W
580 lm, < 100°
IP67
290 252 mm
94728

Spot Sting SET
incl. 3x 6,3 W
3x 580 lm, < 100°
incl. 75 VA
IP67
94729

Spot Kikolo Smart
incl. 1x 6,2 W
660 lm, < 80°
IP65
261 285 290 mm
94768

Poller Plate
incl. 1x 7 W
660 lm
IP44
600 2159 mm
94723

Luminaires inoffensifs pour les insectes

Sécurité pour les personnes tout en tenant compte de l'environnement

Ne devraient-ils pas bourdonner ailleurs ?

Grâce aux températures de couleur inoffensives pour les insectes de nos luminaires, moins d'insectes viennent se perdre près de vous. C'est une bonne action pour vous et pour l'environnement ! Nos luminaires inoffensifs pour les insectes sont pourvus d'une température de couleur de 2 200 K. Les variantes smart couvrent les températures de couleur de 2 000–2 700 K ou 2 200–3 000 K.

gold light 1500 K–2700 K
warm white 2700 K–3300 K
neutral white 3300 K–5200 K
daylight > 5200 K

Floor Smart
incl. 1x 4,6 W
360 lm
IP67
92 260 mm
94588

Floor
incl. 1x 2 W
100 lm, < 90°
IP67
30 270 mm
94721

Floor SET
incl. 3x 2 W
3x 100 lm, < 90°
incl. 21 VA
IP67
94722

Floor SET
incl. 3x 4,5 W
3x 360 lm
incl. 21 VA
IP67
94717

Spot Sting
incl. 1x 6,3 W
580 lm, < 100°
IP67
290 252 mm
94728

Spot Sting SET
incl. 3x 6,3 W
3x 580 lm, < 100°
incl. 75 VA
IP67
94729

Spot Kikolo Smart
incl. 1x 6,2 W
660 lm, < 80°
IP65
261 285 290 mm
94768

Poller Plate
incl. 1x 7 W
660 lm
IP44
600 2159 mm
94723



Plug & Shine
Un système d'éclairage LED 24 V pour une diffusion fascinante dans le jardin, autour de la maison et sur la terrasse



